



¡ El pegazulejo que Si Dura !

# TIROL PREPARADO

**PRESENTACIÓN:** Sacos de 20 Kg. (Papel)  
**COLOR:** Blanco

Producto fabricado específicamente para utilizarse como recubrimiento de muros y techos. Este recubrimiento ya cuenta con color integrado y está hecho con productos químicos de la más alta calidad y cuenta con la granulometría más gruesa que es la adecuada para lograr un acabado más rustico.

## VENTAJAS

El tiempo de trabajo que le brinda Tirol Preparado Mad-dura es el ideal para que el instalador realice su trabajo de la mejor manera y sin presión alguna. Es fácil de aplicar.

## USOS

Tirol Preparado Mad-dura es aplicable sobre casi todo tipo de superficies, como por ejemplo el block, ladrillo, muros prefabricados y concretos. Se recomienda únicamente para acabados interiores.



## APLICACIÓN

Vacíe en un recipiente de 4 a 5 litros de agua limpia, agregue un bulto de Tirol Preparado Mad-dura. Mezcle con fuerza hasta obtener una pasta espesa y sin grumos, después deje reposar 5 minutos; esto permitirá trabajar de manera adecuada.

Una vez que la pasta este en su punto, vacíe la mezcla sobre la tirolera y comience a tirar de la palanca de la misma apuntando hacia la superficie que desea cubrir con la mezcla.

## PREPARACIÓN

La superficie sobre la que se aplicara Tirol Preparado Mad-dura debe estar libre de polvo, pintura, aceite, grasa y otras impurezas. Rocíe la mezcla que está en la tirolera sobre la superficie deseada hasta cubrirla completamente. Si la superficie se encuentra demasiado seca humidézcala ligeramente. Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie, solo deje secar.



¡ El pegazulejo que Si Dura !

**ADHEPISOS  
DE MEXICO**

## RECOMENDACIONES

1. Procure hacer todas sus mezclas de Tirol Preparado Mad-dura de manera uniforme , es decir , aplicar la misma cantidad de agua a la mezcla y mezclar durante el mismo tiempo, esto le permitirá tener el mismo tono y consistencia en el material.
2. Hidrate la superficie sobre la cual aplicara Tirol Preparado Mad-dura, de esta manera se aprovechara al máximo el tiempo de trabajo que Tirol Preparado Mad-dura le ofrece.
3. De usar la mezcla en lugares abiertos y con corrientes intensas de aire, el tiempo abierto de trabajo se verá disminuido de manera considerable.
4. No deje el trabajo a la mitad, pues se correrá el riesgo de obtener diferentes consistencias y tonos de color.
5. Evite utilizar Tirol Preparado Mad-dura sobre superficies pintadas, pues el producto no tendrá la adherencia necesaria. De tener superficies con pintura aplicada, será necesario raspar esa capa de pintura y polvo para posteriormente aplicar y trabajar con Tirol Preparado Mad-dura.
6. No aplicar Tirol Preparado Mad-dura en entornos climatológicos con lluvia, esto ocasionara que el producto escurra.
7. De preferencia utilice este producto en un lapso no mayor a 8 meses de haberlo adquirido.

## DATOS TÉCNICOS

Característica	Tirol preparado	Especificación (regla)	Unidades
Demanda de agua	20	No aplicable	%
Resistencia a la compresión 28 días	95	Mayor o igual a 80	kg/cm2
Tiempo de secado	25	Mayor o igual a 15	minutos
Dureza	65	Mayor o igual a 60	Shore D
Absorción de agua	13	Mayor o igual a 13	%

Pese a que Tirol Preparado Mad-dura está fabricado con los más altos estándares de calidad y los componentes más selectos, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene control o influencia alguna, tales como las condiciones climatológicas, la superficie sobre la que se aplicara el producto, la habilidad del instalador, la densidad del agua, etc. Por esta causa la empresa fabricante únicamente se hará responsable de productos con defectos de fabricación y se comprometerá a sustituir el producto dañado por otro igual.

## RENDIMIENTO

El rendimiento por saco de 20 Kg. Oscila entre los 4 y 6 Metros Cuadrados por bulto. Dependiendo del uso, grosor de la capa aplicada y condiciones climatológicas, el rendimiento puede variar.

## CURADO

Una vez cubierta la superficie en su totalidad con Tirol Preparado Mad-dura será necesario esperar entre 24 y 36 Horas para que quede terminado el trabajo.

## ALMACENAMIENTO

Este producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.