



¡ El pegazulejo que Si Dura !

Piso sobre piso Maddura

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 10 kg Disponible en blanco y gris.



PISO SOBRE PISO MADDURA es un adhesivo especial para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes, con una excelente adherencia y resistencia.

VENTAJAS

Este producto está modificado con resinas en polvo y productos químicos para lograr una excelente adherencia, misma que permite instalar pisos nuevos sobre los ya existentes sin necesidad de picarlos o removerlos. Es ideal para remodelaciones.

USOS

Para instalar pisos y azulejos sobre unos ya existentes.

PREPARACIÓN

Agregue aprox. 2 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y sin grumos. Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique PISO SOBRE PISO MADDURA con la parte plana de una llana, hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m²). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberlas instalado.



¡ El pegazulejo que Si Dura !



RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a los 4°C no aplique el adhesivo ya que éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, y así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo, corre el riesgo de que éste se rompa.
4. No se recomienda para instalar mármol verde.
5. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal.
6. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de COMPRA.
8. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1.5 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y tipo de loseta a instalar.

SECADO

El secado mínimo se obtiene entre 48 y 72 horas después de aplicado, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá de hacerse 72 horas después de haber instalado las losetas.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	PSP Maddura Gris	PSP Maddura Blanco	Especificación
Demanda de Agua	19	20	N/A
Resistencia a la Compresión	193	210	Mayor o Igual a 130
Tiempo Abierto	70	55	Mayor o Igual a 25
Dureza	70	73	Mayor o Igual a 60

FICHA TECNICA PARA SACO DE 10 KG

Resistencia a la compresión	Color	Rendimiento	Presentación
193 KG/cm ²	Gris	1.5M ² por saco	Saco 10 Kg
210 Kg/cm ²	Blanco	1.5M ² por saco	Saco 10 Kg

GARANTÍA: PEGA SOBRE PISO MADDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros.

No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.